

## Cartouche QSPLKG10-1/8-U - Festo 132854

Réf. article FES-132854

Fabricant Festo

EAN 4052568028275

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée.

### DONNÉES TECHNIQUES

|                                         |                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Baugröße BG                             | Mini                                    |
| Classe de résistance à la corrosion KBK | 1 - faible sollicitation à la corrosion |
| Construction                            | principe push-pull                      |
| Détection de position                   | Non                                     |
| Matériau                                | Polyamide (PA)                          |
| Medium                                  | Air comprimé                            |
| Nennweite DN [mm]                       | 1,8                                     |
| Numéro de tarif douanier                | 39174000                                |
| Poids                                   | 0.027 kg                                |
| Position de montage                     | indifférente                            |
| Série                                   | QSPLKG10                                |
| Température (max.)                      | 60                                      |



### NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

### DESCRIPTION

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

|                                                             |                                            |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Taille                                                      | Mini                                       |
| Diamètre nominal [mm]                                       | 1,8                                        |
| Position de montage                                         | indifférente                               |
| Taille du conditionnement                                   | 10                                         |
| Conception                                                  | principe push-pull                         |
| Pression de service sur toute la plage de température [bar] | -0,95 à 10                                 |
| Classification maritime                                     | voir certificat                            |
| Fluide de service                                           | air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Information sur le fluide de service et de pilotage         | fonctionnement lubrifié possible           |

|                                         |                                                                   |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Classe de résistance à la corrosion KBK | 1 - faible sollicitation à la corrosion                           |
| Température ambiante [°C]               | -5 à 60                                                           |
| Poids du produit [g]                    | 2,1                                                               |
| Raccordement pneumatique 1              | QSP...10                                                          |
| Raccordement pneumatique 2              | pour tuyau diamètre extérieur 1/8"                                |
| Couleur de la bague de déverrouillage   | <span class="farbe" style="background-color:#C6C6C6"></span> gris |
| Information sur les matériaux           | conforme RoHS                                                     |
| Matériau du boîtier                     | PA renforcé                                                       |
| Matériau de la bague de déverrouillage  | POM                                                               |
| Matériau du joint de tuyau              | NBR                                                               |
| Matériau du segment de serrage du tuyau | acier inoxydable fortement allié                                  |