

## Cartouche QSPLKG10-4 - Festo 132920

Réf. article FES-132920

Fabricant Festo

EAN 4052568028565

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée.

### DONNÉES TECHNIQUES

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Numéro de tarif douanier | 39174000      |
| Poids                    | 0.0027 kg     |
| Werkstoff                | Polyamid (PA) |



### NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

### DESCRIPTION

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

|                                                             |                                            |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Taille                                                      | Mini                                       |
| Diamètre nominal [mm]                                       | 2,3                                        |
| Type de joint sur le téton fileté                           | joint torique                              |
| Position de montage                                         | indifférente                               |
| Taille du conditionnement                                   | 10                                         |
| Conception                                                  | principe push-pull                         |
| Pression de service sur toute la plage de température [bar] | -0,95 à 10                                 |
| Classification maritime                                     | voir certificat                            |
| Fluide de service                                           | air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |

|                                                     |                                                                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Information sur le fluide de service et de pilotage | fonctionnement lubrifié possible                                  |
| Classe de résistance à la corrosion KBK             | 1 - faible sollicitation à la corrosion                           |
| Température ambiante [°C]                           | -5 à 60                                                           |
| Poids du produit [g]                                | 2,0                                                               |
| Raccordement pneumatique 1                          | Cartouche 10 mm                                                   |
| Raccordement pneumatique 2                          | pour tuyau de diamètre extérieur 4 mm                             |
| Couleur de la bague de déverrouillage               | <span class="farbe" style="background-color:#009FE3"></span> bleu |
| Information sur les matériaux                       | conforme RoHS                                                     |
| Matériau du boîtier                                 | PA renforcé                                                       |
| Matériau de la bague de déverrouillage              | POM                                                               |
| Matériau du joint de tuyau                          | NBR                                                               |
| Matériau du segment de serrage du tuyau             | acier inoxydable fortement allié                                  |