

Transmetteur de pression SPTW-P10R-G14-VD-M12 - Festo

8000113

Réf. article FES-8000113

Fabricant Festo

EAN 4052568256081

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée.

DONNÉES TECHNIQUES

Classe de résistance à la corrosion KBK	4 - sollicitation à la corrosion particulièrement forte
Détection de position	Non
Indice de protection	IP67
Matériau	Acier inoxydable
Medium	Air comprimé, gaz et liquides neutres, huile, graisse
Numéro de tarif douanier	90262020
Poids	0.19 kg
Position de montage	indifférente
Raccord pneumatique	G1/4
Série	SPTW
Température (max.)	80



NORMES & CONFORMITÉ

ISO8573-1:2010 EN 60947-5-2

DESCRIPTION

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Homologation	marque RCM c UL us - Listed (OL)
Marquage CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive CEM de l'UE
Information sur les matériaux	contient des substances renfermant des LABS conforme RoHS
Grandeur mesurée	pression relative
Procédé de mesure	capteur de pression à couche mince métallique
Plage de mesure de pression valeur initiale [bar]	0
Plage de mesure de pression valeur finale [bar]	10
Plage de surcharge [bar]	20

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Fluide de service	air comprimé selon ISO8573-1:2010 [-:-:-] fluides liquides fluides gazeux
Température du fluide [°C]	0 à 80
Température ambiante [°C]	0 à 80
Précision FS [%FS]	1
Précision de répétition en ± %FS [%FS]	0,1
Sortie analogique	0,1 - 10 V
Erreur de linéarité en ± %FS [%FS]	0,5
Résistance aux courts-circuits	ja
Plage de tension de service DC [V]	14 à 30
Protection contre l'inversion de polarité	pour tension de service
Raccordement électrique	M12x1 4 pôles selon EN 60947-5-2 forme ronde connecteur mâle
Matériau du boîtier de connecteur	PA
Type de fixation	avec filetage femelle avec accessoires au choix :
Position de montage	indifférente
Raccordement pneumatique	G1/4
Poids du produit [g]	80
Matériau du boîtier	PA Acier inoxydable fortement allié VMQ (silicone)
Matériaux en contact avec le fluide	acier inoxydable fortement allié
Indice de protection	IP67
Classe de résistance à la corrosion KBK	4 - sollicitation à la corrosion particulièrement forte