

Plaque d'adaptation VABA-S6-7-S2-3-P-N1 - Festo 1302085

Réf. article FES-1302085

Fabricant Festo

EAN 4052568229535

Accessoire d'origine Festo pour le montage, la fixation et l'extension précis du composant associé.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	10.000000
Classe de résistance à la corrosion KBK	0 - aucune sollicitation à la corrosion
Dichtmaterial	NBR
Détection de position	Non
Indice de protection	IP65
Medium	Air comprimé
Numéro de tarif douanier	84819000
Poids	2.6 kg
Position de montage	indifférente
Série	VABA
Température (max.)	50
Tension de service	24 V DC



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Accessoire d'origine Festo pour le montage, la fixation et l'extension précis du composant associé. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Largeur hors tout [mm]	60
Position de montage	indifférente
Nombre max. de bobines de distributeur	26
Pression de service [bar]	-0,9 à 10
Tension de service nominale DC [V]	24
Variations de tension admissibles	± 10 %
Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Information sur le fluide de service et de pilotage	fonctionnement lubrifié possible (requis ensuite en continu)
Classe de résistance à la corrosion KBK	0 - aucune sollicitation à la corrosion
Indice de protection	IP65 NEMA 4

Température ambiante [°C]	-5 à 50
Poids du produit [g]	2.600
Raccordement air de pilotage auxiliaire 12	1/8 NPT
Raccordement air de pilotage auxiliaire 14	1/8 NPT
Raccordement pneumatique 1	1 1/2 NPT
Raccordement pneumatique 3	1 1/2 NPT
Raccordement pneumatique 5	1 1/2 NPT
Information sur les matériaux	conforme RoHS
Matériau des joints	NBR
Matériau de la plaque	alliage d'aluminium corroyé
Matériau des vis	acier zingué