

Plaques de régulateur VABF-S1-2-R3C2-C-6 - Festo 555761

Réf. article FES-555761

Fabricant Festo

EAN 4052568199883

Unité de conditionnement d'air Festo pour un air comprimé propre et régulé, protégeant les composants en aval.

DONNÉES TECHNIQUES

Classe de résistance à la corrosion KBK **0 - aucune sollicitation à la corrosion**

Détection de position **Non**

Indice de protection **IP65**

Medium **Air comprimé**

Norm **ISO 5599-1**

Numéro de tarif douanier **84811099**


Poids **1.4 kg**

Position de montage **indifférente**

Regelbereich max. [bar] **6**

Série **VABF**

Température (max.) **50**



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Unité de conditionnement d'air Festo pour un air comprimé propre et régulé, protégeant les composants en aval. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Largeur hors tout [mm]	54
Basé sur la norme	ISO 5599-1
Position de montage	indifférente
Chaînage pneumatique en hauteur	Régulateur de pression pour 4
Fonction du régulateur	pression de sortie constante avec mise à l'échappement secondaire
Option manomètre	possible
Plage de régulation de pression [bar]	1 à 6
Pression d'entrée 1 [bar]	0,5 à 10
Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Information sur le fluide de service et de pilotage	fonctionnement lubrifié possible (requis ensuite en continu)
Classe de résistance à la corrosion KBK	0 - aucune sollicitation à la corrosion
Indice de protection	IP65 NEMA 4
Température ambiante [°C]	-5 à 50
Poids du produit [g]	1.230
Type de fixation chaînage en hauteur	sur embase de raccordement individuelle sur embase de chaînage
Raccordement du manomètre	avec agrafe de maintien
Information sur les matériaux	conforme RoHS
Matériau de l'élément de commande	PA
Matériau du boîtier du régulateur	aluminium moulé sous pression