

Plaque verticale de coupure de pression VABF-S2-2-L1D1-C - Festo 555791

Réf. article FES-555791

Fabricant Festo

EAN 4052568200121

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	10.000000
Classe de résistance à la corrosion KBK	0 - aucune sollicitation à la corrosion
Conditions d'utilisation	ISO 8573-1
Durchfluss [l/min]	1950
Détection de position	Non
Indice de protection	IP65
Matériau	Aluminium
Medium	Air comprimé
Norm	ISO 5599-2
Numéro de tarif douanier	84819000
Poids	1.1 kg
Position de montage	indifférente
Série	VABF
Température (max.)	50



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Largeur hors tout [mm]	54,0
Basé sur la norme	ISO 5599-2
Position de montage	indifférente
Chaînage pneumatique en hauteur	Coupure pour 1
Pression d'entrée 1 [bar]	0,5 à 10
Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Information sur le fluide de service et de pilotage	fonctionnement lubrifié possible (requis ensuite en continu)

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Classe de résistance à la corrosion KBK	0 - aucune sollicitation à la corrosion
Indice de protection	IP65 NEMA 4
Température ambiante [°C]	-5 à 50
Poids du produit [g]	1.030
Type de fixation chaînage en hauteur	sur embase de raccordement individuelle sur embase de chaînage
Information sur les matériaux	conforme RoHS
Pression de service [bar]	-0,9 à 10
Débit nominal normal [l/min]	1.950
Matériau du boîtier	aluminium moulé sous pression