

Plaque verticale d'alimentation en pression VABF-S2-2-P1A3-N12 - Festo 555787

Réf. article FES-555787

Fabricant Festo

EAN 4052568096366

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	10.000000
Numéro de tarif douanier	84819000
Poids	0.7 kg
Schutzart	IP65
Werkstoff	Aluminium



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Largeur hors tout [mm]	54,0
Basé sur la norme	ISO 5599-2
Position de montage	indifférente
Chaînage pneumatique en hauteur	Alimentation en pression alternative pour 1
Pression d'entrée 1 [bar]	0,5 à 10
Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Information sur le fluide de service et de pilotage	fonctionnement lubrifié possible (requis ensuite en continu)
Classe de résistance à la corrosion KBK	0 - aucune sollicitation à la corrosion
Indice de protection	IP65 NEMA 4
Température ambiante [°C]	-5 à 50

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Poids du produit [g]	605
Type de fixation chaînage en hauteur	sur embase de raccordement individuelle sur embase de chaînage
Information sur les matériaux	conforme RoHS
Pression de service [bar]	-0,9 à 10
Débit nominal normal [l/min]	2.800
Matériau du boîtier	aluminium moulé sous pression
Raccordement pneumatique 1	1/2 NPT