

Plaque de raccordement VABS-S2-2S-G12-R3 - Festo 555640

Réf. article FES-555640

Fabricant Festo

EAN 4052568096250

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	10.000000
Numéro de tarif douanier	84819000
Poids	0.9 kg
Schutzart	IP65



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Largeur hors tout [mm]	52
Basé sur la norme	ISO 5599-2
Position de montage	indifférente
Alimentation en air de pilotage	externe
Pression de service [bar]	-0,9 à 10
Plage de tension de service DC [V]	24
Tenue aux tensions de choc [kV]	0,8
Capacité de charge en courant à 40°C [A]	2
Degré de pollution	3
Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Information sur le fluide de service et de pilotage	fonctionnement lubrifié possible (requis ensuite en continu)
Classe de résistance à la corrosion KBK	0 - aucune sollicitation à la corrosion
Indice de protection	IP65 NEMA 4 à l'état monté
Température ambiante [°C]	-5 à 50
Poids du produit [g]	815
Type de fixation	avec perçage débouchant
Information sur les matériaux	conforme RoHS
Matériau de la plaque de raccordement	aluminium moulé