

Bobine électromagnétique VACC-S18-35-A1-3A - Festo 562909

Réf. article FES-562909

Fabricant Festo

EAN 4052568210540

Distributeur Festo pour une commande rapide et fiable du sens et du débit de l'air comprimé.

DONNÉES TECHNIQUES

Classe de résistance à la corrosion KBK	4 - sollicitation à la corrosion particulièrement forte
Détection de position	Non
Indice de protection	IP65
Numéro de tarif douanier	85059029
Poids	0.42 kg
Position de montage	indifférente
Série	VACC
Température (max.)	60
Type d'actionnement	électrique



NORMES & CONFORMITÉ

EN 175301-803

DESCRIPTION

Distributeur Festo pour une commande rapide et fiable du sens et du débit de l'air comprimé. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Position de montage	indifférente
Facteur de marche	100 %
Caractéristiques de la bobine	230 V AC : 50/60 Hz, puissance 3,5 VA
Variations de tension admissibles	-15 % / +10 %
Indice de protection	IP65
Température ambiante [°C]	-20 à 60
Poids du produit [g]	580
Raccordement électrique	Schéma de raccordement forme A selon EN 175301-803 Connecteur mâle selon EN 175301-803
Information sur les matériaux	contient des substances renfermant des LABS conforme RoHS

Marquage CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive Basse tension de l'UE
Affichage de la position de commutation	non
Matériau de la bobine	PA Acier
Type d'actionnement	électrique
Classe d'isolation	H
Classe de résistance à la corrosion KBK	4 - sollicitation à la corrosion particulièrement forte