

Ventouse VAS-10-M5-SI-B - Festo 1385610

Réf. article FES-1385610


Fabricant Festo

EAN 4052568061968

Composant à vide Festo pour une préhension, un maintien et une manipulation sûrs en automatisation.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	-0.950000
Numéro de tarif douanier	84799070
Poids	0.0015 kg



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Composant à vide Festo pour une préhension, un maintien et une manipulation sûrs en automatisation. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Compensation en hauteur de la ventouse [mm]	1,1
Diamètre nominal [mm]	2,0
Diamètre de la ventouse [mm]	10
Volume de la ventouse [cm³]	0,120
Position de raccordement	en haut
Position de montage	indifférente
Forme de la ventouse	rond plat
Pression de service [bar]	-0,95
Pression de service nominale [bar]	-0,7
Fluide de service	air atmosphérique conformément à ISO 8573-1:2010 [7:-:-]

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Aptitude au contact alimentaire	voir l'information détaillée sur les matériaux
Température ambiante [°C]	-40 à 200
Force de maintien à la pression de service nominale [N]	3,70
Poids du produit [g]	2
Type de fixation	via raccordement de vide
Raccordement du vide	M5
Couleur	transparent
Dureté Shore	60 ± 5
Matériau du téton fileté	alliage d'aluminium corroyé
Information sur les matériaux	contient des substances renfermant des LABS conforme RoHS
Matériau de la ventouse	VMQ (silicone)