

Ventouse VAS-75-1/4-SI-B - Festo 1382165

Réf. article FES-1382165

Fabricant Festo

EAN 4052568105655

Composant à vide Festo pour une préhension, un maintien et une manipulation sûrs en automatisation.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	-0.950000
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Détection de position	Non
Medium	Air
Nennweite DN [mm]	4
Numéro de tarif douanier	84799070
Poids	0.06 kg
Position de montage	indifférente
Série	VAS
Température (max.)	200



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Composant à vide Festo pour une préhension, un maintien et une manipulation sûrs en automatisation. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Compensation en hauteur de la ventouse [mm]	3,5
Diamètre nominal [mm]	4,0
Diamètre de la ventouse [mm]	75
Volume de la ventouse [cm³]	18,300
Position de raccordement	en haut
Position de montage	indifférente
Forme de la ventouse	rond plat
Pression de service [bar]	-0,95
Pression de service nominale [bar]	-0,7
Fluide de service	air atmosphérique conformément à ISO 8573-1:2010 [7:-:-]

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Aptitude au contact alimentaire	voir l'information détaillée sur les matériaux
Température ambiante [°C]	-40 à 200
Force de maintien à la pression de service nominale [N]	245,00
Poids du produit [g]	62
Type de fixation	via raccordement de vide
Raccordement du vide	G1/4
Couleur	transparent
Dureté Shore	60 ± 5
Matériau du téton fileté	alliage d'aluminium corroyé
Information sur les matériaux	contient des substances renfermant des LABS conforme RoHS
Matériau de la ventouse	VMQ (silicone)