

Ventouse VAS-8-M5-PUR-B - Festo 1396086

Réf. article FES-1396086


Fabricant Festo

EAN 4052568062040

Composant à vide Festo pour une préhension, un maintien et une manipulation sûrs en automatisation.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	-0.950000
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Détection de position	Non
Medium	Air
Nennweite DN [mm]	2
Numéro de tarif douanier	84799070
Poids	0.0041 kg
Position de montage	indifférente
Série	VAS
Température (max.)	60



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Composant à vide Festo pour une préhension, un maintien et une manipulation sûrs en automatisation. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Compensation en hauteur de la ventouse [mm]	0,9
Diamètre nominal [mm]	2,0
Diamètre de la ventouse [mm]	8
Volume de la ventouse [cm³]	0,095
Position de raccordement	en haut
Position de montage	indifférente
Forme de la ventouse	rond plat
Pression de service [bar]	-0,95
Pression de service nominale [bar]	-0,7
Fluide de service	air atmosphérique conformément à ISO 8573-1:2010 [7:-:-]

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Température ambiante [°C]	-20 à 60
Force de maintien à la pression de service nominale [N]	2,80
Poids du produit [g]	4
Type de fixation	via raccordement de vide
Raccordement du vide	M5
Couleur	 bleu
Dureté Shore	60 ± 5
Matériau du téton fileté	laiton
Information sur les matériaux	conforme RoHS
Matériau de la ventouse	PUR
Diamètre d'aspiration effectif [mm]	7,1