

Plaque de raccordement électrique VAVE-L1-1L4-LR - Festo 566729

Réf. article FES-566729

Fabricant Festo

EAN 4052568057695

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression.

DONNÉES TECHNIQUES

Classe de résistance à la corrosion KBK **0 - aucune sollicitation à la corrosion**

Détection de position **Non**

Indice de protection **IP40**

Matériau **Polyamide (PA)**

Numéro de tarif douanier **85444290**

Poids **0.035 kg**

Position de montage **indifférente**

Série **VAVE**

Température (max.) **60**

Tension de service **24 V DC**



DESCRIPTION

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Protection contre l'inversion de polarité	pour tension de service
Fonctions supplémentaires	Antiparasitage Réduction du courant de maintien
Affichage de l'état du signal	LED
Tension de service nominale DC [V]	24
Tenue aux tensions de choc [kV]	0,8
Degré de pollution	3
Classe de résistance à la corrosion KBK	0 - aucune sollicitation à la corrosion
Indice de protection	IP40
Température ambiante [°C]	-5 à 60
Position de montage	indifférente
Poids du produit [g]	33,5
Raccordement électrique	Toron
Raccordement du conducteur de protection	non présent

Type de fixation	Clip
Couleur du boîtier	 noir
Information sur les matériaux	conforme RoHS
Matériau du boîtier	PA
Homologation	marque RCM
Marquage CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive CEM de l'UE
Section de raccordement [mm²]	0,14
Longueur de câble [m]	5,0