

# Distributeur à tiroir manuel VBOH-32-G14 - Festo 1302994

Réf. article **FES-1302994** Fabricant **Festo**  
 Réf. fabricant **VBOH-32-G14** EAN **4052568105372**

Distributeur Festo pour une commande rapide et fiable du sens et du débit de l'air comprimé.

## DONNÉES TECHNIQUES

Authenticité de l'article	<b>Produit original</b>
Betriebsdruck max [bar]	<b>12.000000</b>
Estado del artículo	<b>Nuevo</b>
Numéro de tarif douanier	<b>84812090</b>
Pneumatischer Anschluss	<b>G1/4</b>
Poids	<b>0.035 kg</b>
Werkstoff	<b>Aluminium</b>



## NORMES & CONFORMITÉ

**ISO 8573-1:2010**

## DESCRIPTION

Distributeur Festo pour une commande rapide et fiable du sens et du débit de l'air comprimé. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Fonction du distributeur	3/2 bistable
Raccordement pneumatique 1	G1/4
Raccordement pneumatique 2	G1/4
Type d'actionnement	manuel
Type de fixation	vissable Montage en ligne
Débit nominal normal [l/min]	1.675
Diamètre nominal [mm]	8,4
Pression de service [bar]	-0,95 à 12
Température ambiante [°C]	-10 à 80

Matériau du boîtier	alliage d'aluminium corroyé anodisé
Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Pas [mm]	31,0
Principe d'étanchéité	souple
Position de montage	indifférente
Conception	Tiroir à douille
Type de pilotage	direct
Sens d'écoulement	réversible
Information sur le fluide de service et de pilotage	fonctionnement lubrifié possible (requis ensuite en continu)
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Température du fluide [°C]	-10 à 80
Force d'actionnement [N]	45
Poids du produit [g]	35
Matériau du téton fileté	alliage d'aluminium corroyé anodisé
Information sur les matériaux	conforme RoHS
Matériau des joints	NBR