

Vanne d'échappement rapide VBQF-D-G18-E - Festo 547533

Réf. article FES-547533

Fabricant Festo

EAN 4052568092856

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	10.000000
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - faible sollicitation à la corrosion
Dichtmaterial	NBR
Détection de position	Non
Funktion	Échappement rapide
Matériau	Aluminium
Medium	Air comprimé
Nennweite DN [mm]	5
Numéro de tarif douanier	84812090
Poids	0.105 kg
Position de montage	indifférente
Raccord pneumatique	G1/8
Série	VBQF
Température (max.)	80



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Fonction du distributeur	Échappement rapide
Raccordement pneumatique 1	G1/8
Raccordement pneumatique 2	G1/8
Type de fixation	à visser
Débit normal purge 6- > 0 bar [l/min]	1.300
Débit nominal normal mise sous pression 6- > 5 bar [l/min]	350
Pression de service [bar]	0,5 à 10
Température ambiante [°C]	-20 à 80

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Matériau du boîtier	Aluminium moulé sous pression Zamak moulé sous pression
Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Diamètre nominal [mm]	5
Position de montage	indifférente
Information sur le fluide de service et de pilotage	fonctionnement lubrifié possible (requis ensuite en continu)
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - faible sollicitation à la corrosion
Température du fluide [°C]	-20 à 80
Poids du produit [g]	102,5
Information sur les matériaux	conforme RoHS
Matériau des joints	NBR
Débit nominal normal purge [l/min]	850
Raccordement pneumatique 3	G1/8