

Vanne d'échappement rapide VBQF-U-G18-E - Festo 547531

Réf. article FES-547531

Fabricant Festo

EAN 4052568092832

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	10.000000
Numéro de tarif douanier	84812090
Pneumatischer Anschluss	G1/8
Poids	0.085 kg
Werkstoff	Aluminium



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Fonction du distributeur	Échappement rapide
Raccordement pneumatique 1	G1/8
Raccordement pneumatique 2	G1/8
Type de fixation	à visser
Débit normal purge 6- > 0 bar [l/min]	1.300
Débit nominal normal mise sous pression 6- > 5 bar [l/min]	350
Pression de service [bar]	0,5 à 10
Température ambiante [°C]	-20 à 80
Matériau du boîtier	Aluminium moulé sous pression Zamak moulé sous pression

Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Diamètre nominal [mm]	5
Position de montage	indifférente
Information sur le fluide de service et de pilotage	fonctionnement lubrifié possible (requis ensuite en continu)
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - faible sollicitation à la corrosion
Température du fluide [°C]	-20 à 80
Niveau sonore [dB(A)]	75
Poids du produit [g]	84,2
Information sur les matériaux	conforme RoHS
Matériau des joints	NBR