

Plaque de raccordement VMPAL-AP-10-QS5/32"-2-T1 - Festo 561030

Réf. article FES-561030

Fabricant Festo

EAN 4052568098902

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar] 10.000000

Numéro de tarif douanier 84819000

Poids 0.03 kg



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Largeur [mm]	10,7
Longueur [mm]	107,3
Pas [mm]	10,7
Taille du distributeur [mm]	10
Nombre max. d'emplacements de distributeur	1
Sens d'écoulement	réversible
Structure de l'îlot de distributeurs	tailles de distributeurs combinables
Pression de service [bar]	-0,9 à 10
Pression de pilotage [bar]	3 à 8
Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Information sur le fluide de service et de pilotage	fonctionnement lubrifié possible (requis ensuite en continu)
Classe de résistance à la corrosion KBK	3 - forte sollicitation à la corrosion
Température ambiante [°C]	-5 à 50
Poids du produit [g]	30,00
Raccordement pneumatique 2	pour tuyau diamètre extérieur 5/32"
Raccordement pneumatique 4	pour tuyau diamètre extérieur 5/32"
Information sur les matériaux	conforme RoHS
Matériau de la plaque de raccordement	PA renforcé
Séparation des zones de pression	Canal 1
Nombre max. de bobines de distributeur	2