

Plaquette d'extrémité VMPAL-EPL-SD44-IP40 - Festo 560941

Réf. article FES-560941


Fabricant Festo

EAN 4052568098407

Accessoire d'origine Festo pour le montage, la fixation et l'extension précis du composant associé.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	10.000000
Classe de résistance à la corrosion KBK	3 - forte sollicitation à la corrosion
Détection de position	Non
Indice de protection	IP40
Numéro de tarif douanier	84819000
Poids	0.17 kg
Série	VMPAL
Température (max.)	50
Tension de service	24 V DC



DESCRIPTION

Accessoire d'origine Festo pour le montage, la fixation et l'extension précis du composant associé. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Largeur [mm]	43,0
Longueur [mm]	107,3
Nombre max. d'emplacements de distributeur	32
Structure de l'îlot de distributeurs	tailles de distributeurs combinables
Pression de service [bar]	-0,9 à 10
Pression de pilotage [bar]	3 à 8
Classe de résistance à la corrosion KBK	3 - forte sollicitation à la corrosion
Température ambiante [°C]	-5 à 50
Poids du produit [g]	190,00
Information sur les matériaux	conforme RoHS
Nombre max. de bobines de distributeur	32
Tension de service nominale DC [V]	24
Indice de protection	IP40
Information sur l'indice de protection	à l'état monté

Raccordement électrique 1, fonction	Multipolaire
Raccordement électrique 1, type de raccordement	connecteur mâle
Raccordement électrique 1, technique de raccordement	Sub-D
Raccordement électrique 1, nombre de pôles / conducteurs	44
Matériau de la plaque d'extrémité	aluminium moulé sous pression PA renforcé