

Distributeur pneumatique VUWG-L10-M52-M-M7 - Festo 574258

Réf. article FES-574258

Fabricant Festo

EAN 4052568103057

Distributeur Festo pour une commande rapide et fiable du sens et du débit de l'air comprimé.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	8.000000
Numéro de tarif douanier	84812090
Pneumatischer Anschluss	M7
Poids	0.046 kg
Werkstoff	Aluminium



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Distributeur Festo pour une commande rapide et fiable du sens et du débit de l'air comprimé. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Fonction du distributeur	5/2 monostable
Type d'actionnement	pneumatique
Taille du distributeur [mm]	10
Débit nominal normal [l/min]	320
Pression de service [bar]	-0,9 à 8
Conception	tiroir à piston
Type de rappel	ressort mécanique
Pas [mm]	10,5
Fonction d'échappement	réglable par étranglement
Principe d'étanchéité	souple
Position de montage	indifférente

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Commande manuelle auxiliaire	aucun
Type de pilotage	direct
Sens d'écoulement	réversible
Recouvrement	recouvrement positif
Pression de pilotage [bar]	3 à 10
Aptitude au vide	ja
Temps de commutation à la fermeture [ms]	16
Temps de commutation à l'ouverture [ms]	7
Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Information sur le fluide de service et de pilotage	fonctionnement lubrifié possible (requis ensuite en continu)
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Température du fluide [°C]	-5 à 50
Fluide de pilotage	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Température ambiante [°C]	-5 à 60
Poids du produit [g]	41
Type de fixation	sur rampe PR avec perçage débouchant au choix :
Raccordement air de pilotage 12	M5
Raccordement air de pilotage 14	M5
Raccordement pneumatique 1	M7
Raccordement pneumatique 2	M7
Raccordement pneumatique 3	M7
Raccordement pneumatique 4	M7
Raccordement pneumatique 5	M7
Information sur les matériaux	conforme RoHS
Matériau des joints	HNBR NBR
Matériau du boîtier	aluminium anodisé