

Électrovanne VZWD-L-M22C-M-N14-25-V-1P4-22 - Festo 1491882

Réf. article FES-1491882

Fabricant Festo

EAN 4052568106645

Distributeur Festo pour une commande rapide et fiable du sens et du débit de l'air comprimé.

DONNÉES TECHNIQUES

Classe de résistance à la corrosion KBK **1 - faible sollicitation à la corrosion**

Construction **distributeur à siège à commande directe**

Dichtmaterial **FKM**

Durchfluss [l/min] **170**

Détection de position **Non**

Funktion **2/2 fermé monostable**

Indice de protection **IP65**

Matériau **Laiton**

Medium **Air comprimé, eau**

Nenndruck PN [bar] **100**

Nennweite DN [mm] **2,5**

Numéro de tarif douanier **84818079**

Poids **0.55 kg**

Position de montage **indifférente**

Série **VZWD**

Température (max.) **35**

Type d'actionnement **électrique**



NORMES & CONFORMITÉ

EN 175301-803 ISO 8573-1:2010 EN 12266-1

DESCRIPTION

Distributeur Festo pour une commande rapide et fiable du sens et du débit de l'air comprimé. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Conception	distributeur à siège à commande directe
Type d'actionnement	électrique
Principe d'étanchéité	souple
Position de montage	indifférente
Type de fixation	montage en ligne
Raccordement de la robinetterie	NPT1/4

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Raccordement électrique	schéma de raccordement forme A selon EN 175301-803 connecteur mâle forme carrée selon EN 175301-803
Diamètre nominal [mm]	2,5
Fonction du distributeur	2/2 fermé monostable
Commande manuelle auxiliaire	aucun
Sens d'écoulement	non réversible
Fluide	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] gaz inertes huile minérale liquides neutres eau autres fluides sur demande
Pression nominale de la robinetterie	100
Différence de pression [bar]	0
Caractéristiques de la bobine	24 V DC: 11 W
Classe d'isolation	H
Variations de tension admissibles	± 10 %
Facteur de marche	100 %
Type de rappel	ressort mécanique
Type de pilotage	direct
Pression du fluide [bar]	0 à 22
Viscosité max. [mm²/s]	22
Température du fluide [°C]	-10 à 80
Température ambiante [°C]	-10 à 35
Taux de fuite selon EN 12266-1	A
Débit Kv [m³/h]	0,16
Débit nominal normal [l/min]	170
Temps de commutation à l'ouverture [ms]	20
Temps de commutation à la fermeture [ms]	18
Information sur les matériaux	contient des substances renfermant des LABS conforme RoHS
Matériau du boîtier	laiton moulé
Numéro de matériau du boîtier	CW617N
Matériau des joints	FPM
Poids du produit [g]	550
Indice de protection	IP65
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - faible sollicitation à la corrosion