

Électrovanne VZWD-L-M22C-M-N14-50-V-3AP4-5 - Festo 1492046

Réf. article FES-1492046

Fabricant Festo

EAN 4052568107598

Distributeur Festo pour une commande rapide et fiable du sens et du débit de l'air comprimé.

DONNÉES TECHNIQUES

Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - faible sollicitation à la corrosion
Conditions d'utilisation	ISO 8573-1
Construction	distributeur à siège à commande directe
Dichtmaterial	FKM
Durchfluss [l/min]	375
Détection de position	Non
Funktion	2/2 fermé monostable
Indice de protection	IP65
Matériau	Laiton
Medium	Air comprimé, eau
Nenndruck PN [bar]	100
Nennweite DN [mm]	5
Norm	EN 175301-803
Numéro de tarif douanier	84818079
Poids	0.6 kg
Position de montage	indifférente
Série	VZWD
Température (max.)	35
Type d'actionnement	électrique



NORMES & CONFORMITÉ

EN 175301-803 ISO 8573-1:2010 EN 12266-1

DESCRIPTION

Distributeur Festo pour une commande rapide et fiable du sens et du débit de l'air comprimé. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Conception	distributeur à siège à commande directe
Type d'actionnement	électrique
Principe d'étanchéité	souple
Position de montage	indifférente
Type de fixation	montage en ligne
Raccordement de la robinetterie	1/4 NPT

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Raccordement électrique	schéma de raccordement forme A selon EN 175301-803 connecteur mâle forme carrée selon EN 175301-803
Diamètre nominal [mm]	5,0
Fonction du distributeur	2/2 fermé monostable
Commande manuelle auxiliaire	aucun
Sens d'écoulement	non réversible
Fluide	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] gaz inertes huile minérale liquides neutres eau autres fluides sur demande
Pression nominale de la robinetterie	100
Différence de pression [bar]	0
Caractéristiques de la bobine	230 V AC : 50/60 Hz, puissance d'appel 18 VA, puissance de maintien 15 VA
Classe d'isolation	F
Variations de tension admissibles	± 10 %
Facteur de marche	100 %
Type de rappel	ressort mécanique
Type de pilotage	direct
Pression du fluide [bar]	0 à 5
Viscosité max. [mm²/s]	22
Température du fluide [°C]	-10 à 80
Température ambiante [°C]	-10 à 35
Taux de fuite selon EN 12266-1	A
Débit Kv [m³/h]	0,35
Débit nominal normal [l/min]	375
Temps de commutation à l'ouverture [ms]	20
Temps de commutation à la fermeture [ms]	18
Information sur les matériaux	contient des substances renfermant des LABS conforme RoHS
Matériau du boîtier	laiton
Numéro de matériau du boîtier	CW614N
Matériau des joints	FPM
Poids du produit [g]	600
Indice de protection	IP65
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - faible sollicitation à la corrosion
Marquage CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive Basse tension de l'UE