

Unité d'actionnement de robinet à boisseau sphérique VZBC-32-FF-40-22-F0405-V4V4T-# - Festo 1915404

Réf. article FES-1915404

Fabricant Festo

EAN 4052568249373

Vérin pneumatique Festo pour un mouvement linéaire précis et une force définie en automatisation.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	8.400000
Classe de résistance à la corrosion KBK	3 - forte sollicitation à la corrosion
Construction	actionneur rotatif, robinet à boisseau sphérique à 2 voies
Dichtmaterial	PTFE, PTFE-verstärkt
Détection de position	Non
Medium	Druckluft
Nenndruck PN [bar]	40
Nennweite DN [mm]	32
Numéro de tarif douanier	84818081
Poids	7 kg
Position de montage	indifférente
Serie	VZBC
Taille	M
Température (max.)	80
Type d'actionnement	pneumatique
Werkstoff	Edelstahl



NORMES & CONFORMITÉ

ISO8573-1:2010 ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Vérin pneumatique Festo pour un mouvement linéaire précis et une force définie en automatisation. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Conception	actionneur rotatif robinet à boisseau sphérique à 2 voies
Type d'actionnement	pneumatique
Position de montage	indifférente
Type de fixation	montage en ligne
Raccordement de la robinetterie	Boîtier annulaire avec bride fileté
Affichage de la position de commutation	sens de la fente = sens d'écoulement

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Diamètre nominal DN	32
Pression de service [bar]	6 à 8,4
Pression nominale de la robinetterie	40
Fluide	air comprimé selon ISO8573-1:2010 [-:-:-] gaz inertes liquides neutres eau - pas de vapeur d'eau
Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Information sur le fluide de service et de pilotage	fonctionnement lubrifié possible (requis ensuite en continu)
Température du fluide [°C]	-10 à 200
Température ambiante [°C]	-10 à 80
Débit Kv [m³/h]	105,0
Température de surface max. de l'assemblage	TX
Groupe d'explosion de l'assemblage	IIC, IIIC
Information sur les matériaux	contient des substances renfermant des LABS conforme RoHS
Matériau du boîtier	acier inoxydable fortement allié
Numéro de matériau du boîtier	1.4408
Matériau des joints	PTFE PTFE renforcé
Matériau de la bille	acier inoxydable fortement allié
Numéro de matériau de la bille	1.4408
Matériau de l'arbre	acier inoxydable fortement allié
Numéro de matériau de l'arbre	1.4401
Poids du produit [g]	5.700
Température ambiante Ex	-10°C <= Ta <= +60°C
Classe de résistance à la corrosion KBK	3 - forte sollicitation à la corrosion