

Clapet anti-retour VBNF-LBA-G14-Q8 - Festo 1927027

Réf. article FES-1927027

Fabricant Festo

EAN 4052568108977

Distributeur Festo pour une commande rapide et fiable du sens et du débit de l'air comprimé.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	10.000000
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Dichtmaterial	NBR
Détection de position	Non
Funktion	fonction anti-retour pilotable
Matériau	PBT
Medium	Air comprimé
Numéro de tarif douanier	84813099
Poids	0.06 kg
Position de montage	indifférente
Raccord pneumatique	QS-8
Température (max.)	60



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Distributeur Festo pour une commande rapide et fiable du sens et du débit de l'air comprimé. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Fonction du distributeur	Fonction anti-retour déverrouillable
Raccordement pneumatique 1	QS-8
Raccordement pneumatique 2	G1/4
Raccordement air de pilotage 21	QS-8
Type de fixation	à visser
Pression de service [bar]	0,2 à 10
Pression de pilotage [bar]	2 à 10
Température ambiante [°C]	-10 à 60
Matériau du boîtier	PBT
Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Position de montage	indifférente
Type d'actionnement, fonction de retenue pilotée	pneumatique
Fonction d'échappement manuel	à impulsion
Possibilité de pivotement	360 deg/pivotement permanent non autorisé
Pression de service sur toute la plage de température [bar]	0,2 à 10
Débit normal 1 -> 2 de 6 à 0 bar [l/min]	1.100
Débit nominal normal 1 -> 2 de 6 à 5 bar [l/min]	620
Temps de commutation à la fermeture [ms]	11
Temps de commutation à l'ouverture [ms]	8
Information sur le fluide de service et de pilotage	fonctionnement lubrifié possible (requis ensuite en continu)
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Température du fluide [°C]	-10 à 60
Fluide de pilotage	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Couple de serrage nominal [Nm]	11
Tolérance sur le couple de serrage nominal	± 20 %
Poids du produit [g]	65,6
Matériau du capot	ES-BE
Information sur les matériaux	conforme RoHS
Matériau du couvercle	PBT
Matériau des joints	NBR
Matériau de la vis creuse	alliage d'aluminium corroyé
Matériau de la bague de déverrouillage	POM