

Distributeur à tiroir manuel VBOH-32-G12 - Festo 1587988

Réf. article FES-1587988

Fabricant Festo

EAN 4052568107949

Distributeur Festo pour une commande rapide et fiable du sens et du débit de l'air comprimé.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	12.000000
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Construction	Tiroir à douille
Dichtmaterial	NBR
Durchfluss [l/min]	3420
Détection de position	Non
Funktion	3/2 bistabil
Medium	Druckluft
Nennweite DN [mm]	12,1
Numéro de tarif douanier	84812090
Pneumatischer Anschluss	G1/2
Poids	0.09 kg
Position de montage	indifférente
Serie	VBOH
Température (max.)	80
Type d'actionnement	manuel
Werkstoff	Aluminium



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Distributeur Festo pour une commande rapide et fiable du sens et du débit de l'air comprimé. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Fonction du distributeur	3/2 bistable
Raccordement pneumatique 1	G1/2
Raccordement pneumatique 2	G1/2
Type d'actionnement	manuel
Type de fixation	vissable Montage en ligne
Débit nominal normal [l/min]	3.420
Diamètre nominal [mm]	12,1

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Pression de service [bar]	-0,95 à 12
Température ambiante [°C]	-10 à 80
Matériau du boîtier	alliage d'aluminium corroyé anodisé
Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Pas [mm]	45,0
Principe d'étanchéité	souple
Position de montage	indifférente
Conception	Tiroir à douille
Type de pilotage	direct
Information sur le fluide de service et de pilotage	fonctionnement lubrifié possible (requis ensuite en continu)
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Température du fluide [°C]	-10 à 80
Force d'actionnement [N]	37
Poids du produit [g]	90
Matériau du téton fileté	alliage d'aluminium corroyé anodisé
Information sur les matériaux	conforme RoHS
Matériau des joints	NBR