

Plaque de raccordement électrique VAVE-L1-1VK8-LP - Festo 573943

Réf. article FES-573943

Fabricant Festo

EAN 4052568059330

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression.

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier 85444290

Poids 0.047 kg

Schutzart IP65

Werkstoff Polyamid (PA)



DESCRIPTION

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Protection contre l'inversion de polarité	bipolaire
Fonctions supplémentaires	Antiparasitage
Affichage de l'état du signal	LED
Tension de service nominale DC [V]	12 24
Tenue aux tensions de choc [kV]	0,8
Degré de pollution	3
Classe de résistance à la corrosion KBK	0 - aucune sollicitation à la corrosion
Indice de protection	IP65
Température ambiante [°C]	-5 à 60
Position de montage	indifférente
Poids du produit [g]	47,0
Raccordement électrique	forme carrée / extrémité ouverte 2 pôles / 2 conducteurs connecteur femelle coudé / câble

Raccordement du conducteur de protection	non présent
Type de fixation	sur électrovanne avec vis autotaraudeuse
Couleur du boîtier	 noir
Information sur les matériaux	conforme RoHS
Matériau du boîtier	PA
Longueur de câble [m]	2,5
Couple de serrage max. [Nm]	0,27
Propriétés du câble	pour applications statiques
Rayon de courbure min. du câble [mm]	34
Structure du câble	2x0,25
Diamètre du câble [mm]	3,4
Tolérance du diamètre de câble	± 0,2 mm
Matériau de la gaine de câble	TPV