

Raccord instantané en T NPQP-T-Q4-E-FD-P10 - Festo 133110

Réf. article FES-133110

Fabricant Festo

EAN 4052568029906

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression.

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier	39174000
Poids	0.0065 kg
Werkstoff	Polypropylen (PP)



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Taille	standard
Diamètre nominal [mm]	2,6
Taille du conditionnement	10
Conception	principe push-pull
Pression de service dépendant de la température [bar]	-0,95 à 10
Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Information sur le fluide de service et de pilotage	fonctionnement lubrifié possible
Classe de résistance à la corrosion KBK	4 - sollicitation à la corrosion particulièrement forte
Aptitude au contact alimentaire	voir l'information détaillée sur les matériaux

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Température ambiante [°C]	-20 à 60
Poids du produit [g]	6,5
Raccordement pneumatique 1	pour tuyau de diamètre extérieur 4 mm
Raccordement pneumatique 2	pour tuyau de diamètre extérieur 4 mm
Information sur les matériaux	contient des substances renfermant des LABS conforme RoHS
Matériau du boîtier	PP
Matériau du segment de serrage du tuyau	acier inoxydable fortement allié