

Raccord instantané en T NPQP-T-R14-Q4-FD-P10 - Festo 133072

Réf. article FES-133072

Fabricant Festo

EAN 4052568029555

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression.

DONNÉES TECHNIQUES

Baugröße BG	Standard
Classe de résistance à la corrosion KBK	4 - sollicitation à la corrosion particulièrement forte
Conditions d'utilisation	ISO 8573-1
Construction	principe push-pull
Détection de position	Non
Matériau	Polypropylène (PP)
Medium	Air comprimé
Nennweite DN [mm]	2
Numéro de tarif douanier	39174000
Poids	0.0064 kg
Raccord pneumatique	R1/4
Série	NPQP
Température (max.)	60



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Taille	standard
Diamètre nominal [mm]	2,0
Taille du conditionnement	10
Conception	principe push-pull
Pression de service dépendant de la température [bar]	-0,95 à 10
Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Information sur le fluide de service et de pilotage	fonctionnement lubrifié possible

Classe de résistance à la corrosion KBK	4 - sollicitation à la corrosion particulièrement forte
Aptitude au contact alimentaire	voir l'information détaillée sur les matériaux
Température ambiante [°C]	-20 à 60
Poids du produit [g]	6,5
Raccordement pneumatique 1	R1/4
Raccordement pneumatique 2	pour tuyau de diamètre extérieur 4 mm
Information sur les matériaux	contient des substances renfermant des LABS conforme RoHS
Matériau du boîtier	PP
Matériau du segment de serrage du tuyau	acier inoxydable fortement allié