

Raccord instantané NPQP-D-R14-Q10-FD-P10 - Festo 133047

Réf. article FES-133047

Fabricant Festo

EAN 4052568029302

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression.

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier	39174000
Pneumatischer Anschluss	R1/4
Poids	0.0085 kg
Werkstoff	Polypropylen (PP)



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Taille	standard
Diamètre nominal [mm]	6,2
Taille du conditionnement	10
Conception	principe push-pull
Pression de service dépendant de la température [bar]	-0,95 à 10
Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7::-]
Information sur le fluide de service et de pilotage	fonctionnement lubrifié possible
Classe de résistance à la corrosion KBK	4 - sollicitation à la corrosion particulièrement forte
Aptitude au contact alimentaire	voir l'information détaillée sur les matériaux

Température ambiante [°C]	-20 à 60
Poids du produit [g]	7,0
Raccordement pneumatique 1	R1/4
Raccordement pneumatique 2	pour tuyau de diamètre extérieur 10 mm
Information sur les matériaux	contient des substances renfermant des LABS conforme RoHS
Matériau du boîtier	PP
Matériau du segment de serrage du tuyau	acier inoxydable fortement allié