

Raccord instantané NPQH-D-G18-S8-P10 - Festo 578362

Réf. article FES-578362

Fabricant Festo

EAN 4052568060657

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression.

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier	74122000
Pneumatischer Anschluss	G1/8
Poids	0.01 kg
Werkstoff	Messing



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Taille	standard
Position de montage	indifférente
Taille du conditionnement	10
Pression de service sur toute la plage de température [bar]	-0,95 à 20
Organisme délivrant le certificat	NSF C0523185
Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] eau selon la déclaration du fabricant sur www.festo.com
Information sur le fluide de service et de pilotage	fonctionnement lubrifié possible
Classe de résistance à la corrosion KBK	3 - forte sollicitation à la corrosion

Aptitude au contact alimentaire	NSF/ANSI 169 voir la déclaration de conformité
Température ambiante [°C]	0 à 150
Poids du produit [g]	9,6
Raccordement pneumatique 1	filetage mâle G1/8
Information sur les matériaux	conforme RoHS
Matériau du boîtier	laiton nickelé
Diamètre nominal [mm]	6,00
Type de joint sur le téton fileté	bague d'étanchéité
Conception	principe push-pull
Couple de serrage max. [Nm]	10,0
Raccordement pneumatique 2	Douille enfichable QS-8
Matériau du joint de filetage	FPM
Matériau de la bague de déverrouillage	laiton nickelé