

Raccord instantané NPQH-D-G14-Q10-P10 - Festo 578343

Réf. article FES-578343

Fabricant Festo

EAN 4052568060466

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression.

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier	74122000
Pneumatischer Anschluss	G1/4
Poids	0.018 kg
Werkstoff	Messing



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Taille	standard
Position de montage	indifférente
Taille du conditionnement	10
Pression de service sur toute la plage de température [bar]	-0,95 à 20
Organisme délivrant le certificat	NSF C0523185
Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] eau selon la déclaration du fabricant sur www.festo.com
Information sur le fluide de service et de pilotage	fonctionnement lubrifié possible
Classe de résistance à la corrosion KBK	3 - forte sollicitation à la corrosion

Aptitude au contact alimentaire	NSF/ANSI 169 voir la déclaration de conformité
Température ambiante [°C]	0 à 150
Poids du produit [g]	17,5
Raccordement pneumatique 1	filetage mâle G1/4
Information sur les matériaux	conforme RoHS
Matériau du boîtier	laiton nickelé
Diamètre nominal [mm]	8,00
Type de joint sur le téton fileté	bague d'étanchéité
Conception	principe push-pull
Couple de serrage max. [Nm]	15,0
Raccordement pneumatique 2	pour tuyau de diamètre extérieur 10 mm
Matériau du joint de filetage	FPM
Matériau de la bague de déverrouillage	laiton nickelé
Matériau du joint de tuyau	FPM
Matériau du segment de serrage du tuyau	acier inoxydable fortement allié