

Connecteur enfichable NPQH-D-S8-Q6-P10 - Festo 578306

Réf. article FES-578306

Fabricant Festo

EAN 4052568060091

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression.

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier 74122000

Poids 0.012 kg

Werkstoff Messing



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Taille	standard
Position de montage	indifférente
Taille du conditionnement	10
Pression de service sur toute la plage de température [bar]	-0,95 à 20
Organisme délivrant le certificat	NSF C0523185
Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] eau selon la déclaration du fabricant sur www.festo.com
Information sur le fluide de service et de pilotage	fonctionnement lubrifié possible
Classe de résistance à la corrosion KBK	3 - forte sollicitation à la corrosion

Aptitude au contact alimentaire	NSF/ANSI 169 voir la déclaration de conformité
Température ambiante [°C]	0 à 150
Poids du produit [g]	11,7
Raccordement pneumatique 1	Douille enfichable QS-8
Information sur les matériaux	conforme RoHS
Matériau du boîtier	laiton nickelé
Diamètre nominal [mm]	5,00
Conception	principe push-pull
Raccordement pneumatique 2	pour tuyau de diamètre extérieur 6 mm
Matériau de la bague de déverrouillage	laiton nickelé
Matériau du joint de tuyau	FPM
Matériau du segment de serrage du tuyau	acier inoxydable fortement allié