

## Raccord instantané en T NPQH-T-G14-Q12-P10 - Festo 578398

Réf. article FES-578398

Fabricant Festo

EAN 4052568061012

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression.

### DONNÉES TECHNIQUES

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Numéro de tarif douanier | 74122000 |
| Pneumatischer Anschluss  | G1/4     |
| Poids                    | 0.08 kg  |
| Werkstoff                | Messing  |



### NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

### DESCRIPTION

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

|                                                             |                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Taille                                                      | standard                                                                                                                                 |
| Position de montage                                         | indifférente                                                                                                                             |
| Taille du conditionnement                                   | 10                                                                                                                                       |
| Pression de service sur toute la plage de température [bar] | -0,95 à 20                                                                                                                               |
| Organisme délivrant le certificat                           | NSF C0523185                                                                                                                             |
| Fluide de service                                           | air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>eau selon la déclaration du fabricant sur <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a> |
| Information sur le fluide de service et de pilotage         | fonctionnement lubrifié possible                                                                                                         |
| Classe de résistance à la corrosion KBK                     | 3 - forte sollicitation à la corrosion                                                                                                   |

|                                         |                                                   |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aptitude au contact alimentaire         | NSF/ANSI 169<br>voir la déclaration de conformité |
| Température ambiante [°C]               | 0 à 150                                           |
| Poids du produit [g]                    | 77,4                                              |
| Raccordement pneumatique 1              | filetage mâle G1/4                                |
| Information sur les matériaux           | conforme RoHS                                     |
| Matériau du boîtier                     | laiton nickelé                                    |
| Diamètre nominal [mm]                   | 8,50                                              |
| Type de joint sur le téton fileté       | bague d'étanchéité                                |
| Conception                              | principe push-pull                                |
| Couple de serrage max. [Nm]             | 15,0                                              |
| Raccordement pneumatique 2              | pour tuyau de diamètre extérieur 12 mm            |
| Matériau du joint de filetage           | FPM                                               |
| Matériau de la bague de déverrouillage  | laiton nickelé                                    |
| Matériau du joint de tuyau              | FPM                                               |
| Matériau du segment de serrage du tuyau | acier inoxydable fortement allié                  |