

Silencieux UC-3/8-20 - Festo 576759

Réf. article FES-576759

Fabricant Festo

EAN 4052568059590

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	10.000000
Numéro de tarif douanier	84879090
Pneumatischer Anschluss	G3/8
Poids	0.011 kg



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Position de montage	indifférente
Taille du conditionnement	20
Pression de service [bar]	0 à 10
Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Information sur le fluide de service et de pilotage	fonctionnement lubrifié possible
Niveau sonore [dB(A)]	60
Température ambiante [°C]	-10 à 70
Poids du produit [g]	10,5
Raccordement pneumatique	G3/8
Matériau de l'insert d'amortissement	PE

Matériau du téton fileté	PE
Information sur les matériaux	conforme RoHS
Débit contre l'atmosphère [l/min]	5.000