

Raccord NPCK-C-D-G14-K8 - Festo 1691701

Réf. article FES-1691701

Fabricant Festo

EAN 4052568062309

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression.

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier	73072910
Pneumatischer Anschluss	G1/4
Poids	0.032 kg
Werkstoff	Edelstahl



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Taille	standard
Diamètre nominal [mm]	4,9
Type de joint sur le téton fileté	bague d'étanchéité
Position de montage	indifférente
Taille du conditionnement	1
Pression de service sur toute la plage de température [bar]	-0,95 à 12
Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] eau selon la déclaration du fabricant sur www.festo.com
Information sur le fluide de service et de pilotage	fonctionnement lubrifié possible

Classe de résistance à la corrosion KBK	4 - sollicitation à la corrosion particulièrement forte
Aptitude au contact alimentaire	voir l'information détaillée sur les matériaux
Température ambiante [°C]	-20 à 120
Couple de serrage nominal [Nm]	20,0
Tolérance sur le couple de serrage nominal	± 10 %
Poids du produit [g]	28,85
Raccordement pneumatique 1	filetage mâle G1/4
Raccordement pneumatique 2	pour tuyau de diamètre extérieur 8 mm
Matériau du téton fileté	acier inoxydable fortement allié
Information sur les matériaux	conforme RoHS
Matériau de la bague d'étanchéité	PEEK
Matériau du boîtier	acier inoxydable fortement allié