

Unité de blocage DADL-EL-Q11-50 - Festo 1796637

Réf. article FES-1796637

Fabricant Festo

EAN 4052568248499

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	8.000000
Numéro de tarif douanier	84123100
Pneumatischer Anschluss	G1/8
Poids	1.6 kg
Werkstoff	Aluminium



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Taille	50
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Température ambiante [°C]	-10 à 60
Poids du produit [g]	1.610
Type de fixation	avec perçage débouchant et douille de centrage
Information sur les matériaux	conforme RoHS
Matériau des vis	acier zingué
Plage de réglage de l'angle de pivotement [deg]	62 à 200
Conception	piston tige de piston
Détection de position	pour détecteur de proximité

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Pression de service [bar]	3 à 8
Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Information sur le fluide de service et de pilotage	fonctionnement lubrifié possible (requis ensuite en continu)
Raccordement pneumatique	G1/8
Matériau des joints	NBR TPE-U(PU)
Matériau du boîtier	Aluminium anodisé dur
Matériau du couvercle du boîtier	aluminium anodisé
Matériau du palier	plastique
Matériau de la rondelle	aluminium anodisé
Mode de fonctionnement	simple effet en traction