

Module d'efficacité énergétique MSE6-E2M-5000-FB13-AGD - Festo 2465321

Réf. article FES-2465321

Fabricant Festo

EAN 4052568254339

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	10.000000
Numéro de tarif douanier	90268020
Pneumatischer Anschluss	G1/2
Poids	4.3 kg
Schutzart	IP65
Werkstoff	Aluminium



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Taille	6
Série	MSE
Position de montage	horizontal $\pm 5^\circ$
Fonction du distributeur	2/2 ouvert monostable
Pression de service [bar]	3,5 à 10
Homologation	marque RCM
Marquage KC	KC-CEM
Marquage CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive CEM de l'UE
Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Information sur le fluide de service et de pilotage	fonctionnement lubrifié impossible
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Température de stockage [°C]	-10 à 60
Température du fluide [°C]	0 à 50
Indice de protection	IP65 avec embase femelle
Température ambiante [°C]	0 à 50
Poids du produit [g]	3.300
Raccordement pneumatique 1	G1/2
Raccordement pneumatique 2	G1/2
Matériau des joints	NBR
Matériau du boîtier	aluminium moulé sous pression
Matériau du capot	PA renforcé
Matériau du couvercle	PA renforcé
Interface de bus de terrain	Embase Sub-D, 9 pôles
Plage de tension de service DC électronique/capteurs [V]	18 à 30
Tension de service DC tension de charge [V]	18 à 26,4
Protection contre l'inversion de polarité	pour raccordements de tension de service
Unité(s) affichable(s)	kPa l/min m3 mbar psi scf scfm
Plage de mesure de débit valeur initiale [l/min]	50
Plage de mesure de débit valeur finale [l/min]	5.000
Précision de la valeur de débit	± (3% o.m.v. + 0,3% FS)
Plage de mesure de pression valeur initiale [bar]	0
Plage de mesure de pression valeur finale [bar]	14
Précision FS [%FS]	3