

Distributeur pneumatique VUWS-L30-M32U-M-G38 - Festo

575593

Réf. article FES-575593

Fabricant Festo

EAN 4052568261306

Distributeur Festo pour une commande rapide et fiable du sens et du débit de l'air comprimé.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	10.000000
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Conditions d'utilisation	EN 60068-2-27, EN 60068-2-6, ISO 8573-1
Construction	tiroir à piston
Dichtmaterial	HNBR, NBR
Durchfluss [l/min]	2300
Détection de position	Non
Funktion	3/2 ouvert monostable
Matériau	Aluminium
Medium	Air comprimé
Nennweite DN [mm]	9,4
Numéro de tarif douanier	84812090
Poids	0.4 kg
Position de montage	indifférente
Raccord pneumatique	G3/8
Série	VUWS
Température (max.)	60
Type d'actionnement	pneumatique



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010 EN 60068-2-6 EN 60068-2-27

DESCRIPTION

Distributeur Festo pour une commande rapide et fiable du sens et du débit de l'air comprimé. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Fonction du distributeur	3/2 ouvert monostable
Type d'actionnement	pneumatique
Taille du distributeur [mm]	31,0
Débit nominal normal [l/min]	2.300
Pression de service [bar]	-0,9 à 10

Conception	tiroir à piston
Type de rappel	ressort mécanique
Homologation	c UL us - Recognized (OL)
Diamètre nominal [mm]	9,4
Fonction d'échappement	réglable par étranglement
Principe d'étanchéité	souple
Position de montage	indifférente
Commande manuelle auxiliaire	aucun
Type de pilotage	direct
Alimentation en air de pilotage	interne
Sens d'écoulement	réversible
Recouvrement	recouvrement positif
Pression de pilotage [bar]	2,5 à 10
Temps de commutation à la fermeture [ms]	73
Temps de commutation à l'ouverture [ms]	16
Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Information sur le fluide de service et de pilotage	fonctionnement lubrifié possible (requis ensuite en continu)
Résistance aux vibrations	essai de transport avec degré de sévérité 2 selon FN 942017-4 et EN 60068-2-6
Résistance aux chocs	essai de choc avec degré de sévérité 2 selon FN 942017-5 et EN 60068-2-27
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Température du fluide [°C]	-10 à 60
Fluide de pilotage	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Température ambiante [°C]	-10 à 60
Poids du produit [g]	394
Type de fixation	avec perçage débouchant au choix : sur embase de raccordement
Raccordement de l'orifice de respiration	non capté
Raccordement pneumatique 1	G3/8
Raccordement pneumatique 2	G3/8
Raccordement pneumatique 3	G3/8
Information sur les matériaux	conforme RoHS
Matériau des joints	HNBR NBR
Matériau du boîtier	aluminium moulé sous pression laqué
Matériau du tiroir de piston	alliage d'aluminium corroyé

Matériau des vis

acier nickelé

Raccordement air de pilotage 10

G1/8