

Raccord coudé à clipser NPKA-L-G18-Q6-P10 - Festo 1655429

Réf. article FES-1655429

Fabricant Festo

EAN 4052568062262

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	10.000000
Numéro de tarif douanier	39174000
Pneumatischer Anschluss	G1/8
Poids	0.008 kg



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Taille	standard
Diamètre nominal [mm]	4
Type de joint sur le téton fileté	bague d'étanchéité
Position de montage	indifférente
Taille du conditionnement	10
Conception	principe push-pull
Pression de service [bar]	-0,95 à 10
Pression de service dépendant de la température [bar]	-0,95 à 10
Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] eau selon la déclaration du fabricant sur www.festo.com

Information sur le fluide de service et de pilotage	fonctionnement lubrifié possible
Aptitude au contact alimentaire	voir l'information détaillée sur les matériaux
Température ambiante [°C]	-10 à 60
Couple de serrage max. [Nm]	2
Couple de serrage nominal [Nm]	1,25
Tolérance sur le couple de serrage nominal	± 20 %
Poids du produit [g]	7,5
Raccordement pneumatique 1	filetage mâle G1/8
Raccordement pneumatique 2	pour tuyau de diamètre extérieur 6 mm
Information sur les matériaux	conforme RoHS
Matériau du boîtier	PA66-GF30
Matériau du joint de filetage	PA66-GF30 / TPE-U
Matériau de la douille	POM
Matériau du joint de tuyau	NBR