

## Kit à soufflet EADB-V2-32-S201-300 - Festo 2828831

Réf. article FES-2828831

Fabricant Festo

EAN 4052568266844

Accessoire d'origine Festo pour le montage, la fixation et l'extension précis du composant associé.

### DONNÉES TECHNIQUES

|                                         |                                              |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| Certification                           | IEC 60529                                    |
| Classe de résistance à la corrosion KBK | 3 - forte sollicitation à la corrosion       |
| Construction                            | kit à soufflet, avec air d'échappement capté |
| Dichtmaterial                           | NBR                                          |
| Détection de position                   | Non                                          |
| Indice de protection                    | IP65                                         |
| Numéro de tarif douanier                | 40169997                                     |
| Poids                                   | 0.23 kg                                      |
| Position de montage                     | indifférente                                 |
| Raccord pneumatique                     | G1/4                                         |
| Série                                   | EADB                                         |
| Température (max.)                      | 80                                           |



### DESCRIPTION

Accessoire d'origine Festo pour le montage, la fixation et l'extension précis du composant associé. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

|                                         |                                                         |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Diamètre extérieur [mm]                 | 57                                                      |
| Taille                                  | 32                                                      |
| Plage de course [mm]                    | 201 à 300                                               |
| Rallonge de tige de piston [mm]         | 92                                                      |
| Forme                                   | rond                                                    |
| Position de montage                     | indifférente                                            |
| Conception                              | kit à soufflet<br>avec air d'échappement capté          |
| Classe de résistance à la corrosion KBK | 3 - forte sollicitation à la corrosion                  |
| Résistance aux fluides                  | essences<br>graisses<br>huiles<br>copeaux<br>poussières |
| Indice de protection                    | IP65<br>selon CEI 60529                                 |
| Température ambiante [°C]               | -10 à 80                                                |
| Masse en mouvement [g]                  | 104                                                     |
| Poids du produit [g]                    | 173                                                     |

|                                  |                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------|
| Type de fixation                 | avec tige filetée<br>emboîtable        |
| Raccordement pneumatique         | G1/4                                   |
| Information sur les matériaux    | conforme RoHS                          |
| Matériau des pièces d'adaptation | alliage d'aluminium corroyé<br>anodisé |
| Matériau des joints              | NBR                                    |
| Matériau du soufflet             | NBR                                    |
| Matériau des vis sans tête       | acier inoxydable fortement allié       |