

Câble de raccordement NEBC-D12G4-ES-3-S-R3G4-ET - Festo 8040452

Réf. article FES-8040452

Fabricant Festo

EAN 4052568286002

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression.

DONNÉES TECHNIQUES

Classe de résistance à la corrosion KBK **1 - faible sollicitation à la corrosion**

Détection de position **Non**

Indice de protection **IP20**

Matériau **Laiton**

Norm **EN 50173, ISO/IEC 11801, EN 61076-2-101, IEC 60603-7-3**

Numéro de tarif douanier **85444290**

Poids **0.21 kg**

Série **NEBC**

Température (max.) **80**



NORMES & CONFORMITÉ

IEC 60603-7-3 EN 50173 IEC 11801

DESCRIPTION

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Raccordement électrique 1	Connecteur mâle droit, M12x1, 4 pôles, codé D
Raccordement électrique 2	Connecteur mâle droit, RJ45, 4 pôles
Longueur de câble [m]	3,00
Information sur les matériaux	sans cuivre ni PTFE conforme RoHS
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - faible sollicitation à la corrosion
Conforme à la norme	EN 61076-2-101 IEC 60603-7-3
Plage de tension de service DC [V]	0 à 30
Propriétés du câble	compatible chaîne porte-câbles
Diamètre du câble [mm]	6,7
Structure du câble	2x(2x0,34)

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Section nominale du conducteur [mm²]	0,340
Indice de protection	IP20
Température ambiante [°C]	-25 à 80
Température ambiante en pose de câble mobile [°C]	-20 à 60
Degré de pollution	3
Matériau de la gaine de câble	TPE-U(PUR)
Couleur de la gaine de câble	 vert
Capacité de charge en courant à 40°C [A]	1,76
Caractéristiques particulières	résistant à l'huile
Matériau du boîtier	PA TPE-U(PUR) laiton nickelé
Couleur du boîtier	 noir
Matériau des contacts enfichables	Laiton doré
Matériau de la gaine isolante	PE
Tenue aux tensions de choc [kV]	0,8
Conditions d'essai du câble	Résistance à la flexion alternée selon norme Festo Conditions d'essai sur demande Chaîne porte-câbles : 2 millions de cycles, rayon de courbure 100 mm
Rayon de courbure min. du câble [mm]	100
Propriétés de transmission	Conforme à la catégorie 5, EN 50173, classe D Conforme à la catégorie 5, ISO/IEC 11801, classe D
Spécification du câble Ethernet	Type : CAT.5
Matériau de la douille fileté	zinc moulé sous pression