

Distributeur à tiroir manuel VHER-H-B43U-G14 - Festo

3515108

Réf. article FES-3515108


Fabricant Festo

EAN 4052568270094

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	10.000000
Numéro de tarif douanier	84812090
Pneumatischer Anschluss	G1/4
Poids	0.65 kg
Werkstoff	Aluminium



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Fonction du distributeur	4/3 alimenté
Type d'actionnement	manuel
Largeur hors tout [mm]	66
Débit nominal normal [l/min]	1.150
Pression de service [bar]	0 à 10
Information sur la pression de service	Le fonctionnement sous vide -0,95 à 0 bar ne doit être raccordé qu'au raccord 3 En mode bipression, la pression au raccord 1 doit être supérieure à celle au raccord 3
Conception	tiroir rotatif
Diamètre nominal [mm]	8
Fonction d'échappement	réglable par étranglement

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Conseil d'utilisation	actionner uniquement à la main
Principe d'étanchéité	dur
Type de pilotage	direct
Sens d'écoulement	non réversible
Absence de recouvrement	ja
Affichage de la position de commutation	avec accessoires
Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Information sur le fluide de service et de pilotage	fonctionnement lubrifié possible (requis ensuite en continu)
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Température du fluide [°C]	-20 à 80
Température ambiante [°C]	-20 à 80
Couple d'actionnement [Nm]	2,0
Poids du produit [g]	560
Type de fixation	montage en façade avec perçage débouchant au choix :
Raccordement pneumatique 1	G1/4
Raccordement pneumatique 2	G1/4
Raccordement pneumatique 3	G1/4
Raccordement pneumatique 4	G1/4
Information sur les matériaux	sans cuivre ni PTFE conforme RoHS
Matériau des joints	NBR
Matériau du boîtier	aluminium moulé sous pression
Matériau du levier	aluminium moulé sous pression