

# Plaque de raccordement VMPAL-AP-4X14-QS8-1 - Festo 561085

Réf. article **FES-561085** Fabricant **Festo**  
Réf. fabricant **VMPAL-AP-4X14-QS8-1** EAN **4052568260040**

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression.

## DONNÉES TECHNIQUES

Authenticité de l'article	<b>Produit original</b>
Betriebsdruck max [bar]	<b>10.000000</b>
Estado del artículo	<b>Nuevo</b>
Numéro de tarif douanier	<b>84819000</b>
Poids	<b>0.131 kg</b>



## NORMES & CONFORMITÉ

**ISO 8573-1:2010**

## DESCRIPTION

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Largeur [mm]	59,6
Longueur [mm]	107,3
Pas [mm]	14,9
Taille du distributeur [mm]	14
Nombre max. d'emplacements de distributeur	4
Sens d'écoulement	réversible
Structure de l'îlot de distributeurs	tailles de distributeurs combinables
Pression de service [bar]	-0,9 à 10
Pression de pilotage [bar]	3 à 8
Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Information sur le fluide de service et de pilotage	fonctionnement lubrifié possible (requis ensuite en continu)
Classe de résistance à la corrosion KBK	3 - forte sollicitation à la corrosion
Température ambiante [°C]	-5 à 50
Poids du produit [g]	130,80
Raccordement pneumatique 2	pour tuyau de diamètre extérieur 8 mm
Raccordement pneumatique 4	pour tuyau de diamètre extérieur 8 mm
Information sur les matériaux	conforme RoHS
Matériau de la plaque de raccordement	PA renforcé
Nombre max. de bobines de distributeur	4