

Plaque de raccordement VABS-S2-2S-G12-R3-EX1E - Festo

8033161

Réf. article FES-8033161

Fabricant Festo

EAN 4052568282882

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	10.000000
Certification	ATEX
Classe de résistance à la corrosion KBK	0 - aucune sollicitation à la corrosion
Conditions d'utilisation	ISO 8573-1
Détection de position	Non
Indice de protection	IP65
Medium	Air comprimé
Norm	ISO 5599-2
Numéro de tarif douanier	84819000
Poids	0.8 kg
Position de montage	indifférente
Série	VABS
Température (max.)	50



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Largeur hors tout [mm]	52
Basé sur la norme	ISO 5599-2
Position de montage	indifférente
Alimentation en air de pilotage	externe
Pression de service [bar]	-0,9 à 10
Plage de tension de service DC [V]	24
Tenue aux tensions de choc [kV]	0,8
Capacité de charge en courant à 40°C [A]	2
Degré de pollution	3

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Marquage CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive UE de protection antidéflagrante (ATEX)
Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Information sur le fluide de service et de pilotage	fonctionnement lubrifié possible (requis ensuite en continu)
Classe de résistance à la corrosion KBK	0 - aucune sollicitation à la corrosion
Indice de protection	IP65 NEMA 4 à l'état monté
Température ambiante [°C]	-5 à 50
Poids du produit [g]	815
Type de fixation	avec perçage débouchant
Information sur les matériaux	conforme RoHS
Matériau de la plaque de raccordement	aluminium moulé sous pression
Catégorie ATEX gaz	II 3G
Mode de protection contre l'inflammation Ex gaz	Ex nA IIC T3 X Gc
Température ambiante Ex	-5°C <= Ta <= +50°C
Raccordement électrique	Connecteur rond M12x1,5