

Plaque de raccordement VMPAL-AP-20-RV - Festo 8034561

Réf. article FES-8034561


Fabricant Festo

EAN 4052568283667

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	10.000000
Classe de résistance à la corrosion KBK	3 - forte sollicitation à la corrosion
Détection de position	Non
Medium	Druckluft
Numéro de tarif douanier	84819000
Poids	0.07 kg
Serie	VMPAL
Température (max.)	50



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Largeur [mm]	21,2
Longueur [mm]	107,3
Pas [mm]	21,2
Nombre max. d'emplacements de distributeur	1
Sens d'écoulement	non réversible
Structure de l'îlot de distributeurs	tailles de distributeurs combinables
Pression de service [bar]	0 à 10
Pression de pilotage [bar]	3 à 8
Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Information sur le fluide de service et de pilotage	fonctionnement lubrifié possible (requis ensuite en continu)

Classe de résistance à la corrosion KBK	3 - forte sollicitation à la corrosion
Température ambiante [°C]	-5 à 50
Poids du produit [g]	50,00
Raccordement pneumatique 2	pour cartouche 18 mm
Raccordement pneumatique 4	pour cartouche 18 mm
Information sur les matériaux	conforme RoHS
Matériau de la plaque de raccordement	PA renforcé
Fonction intégrée	Clapet anti-retour
Largeur hors tout [mm]	20
Aptitude au vide	non