

Raccord instantané QS-16-20 - Festo 133195

Réf. article FES-133195

Fabricant Festo

EAN 4052568259389

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression.

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier **39174000**

Poids **0.026 kg**

Werkstoff **PBT**


DESCRIPTION

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Taille	standard
Diamètre nominal [mm]	13,7
Type de joint sur le téton fileté	revêtement
Position de montage	indifférente
Taille du conditionnement	20
Conception	principe push-pull
Pression de service sur toute la plage de température [bar]	-0,95 à 6
Pression de service dépendant de la température [bar]	-0,95 à 14
Classification maritime	voir certificat
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - faible sollicitation à la corrosion
Température ambiante [°C]	-10 à 80
Poids du produit [g]	25,0

Raccordement pneumatique 1	pour tuyau de diamètre extérieur 16 mm
Raccordement pneumatique 2	pour tuyau de diamètre extérieur 16 mm
Couleur de la bague de déverrouillage	 bleu
Information sur les matériaux	conforme RoHS
Matériau du boîtier	PBT
Matériau de la bague de déverrouillage	POM
Matériau du joint de tuyau	NBR
Matériau du segment de serrage du tuyau	acier inoxydable fortement allié