

Réducteur EMGC-60-P-G12-SEC-67 - Festo 8000617

Réf. article FES-8000617

Fabricant Festo

EAN 4052568276706

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Indice de protection	IP54
Numéro de tarif douanier	84834029
Poids	1,6 kg
Série	EMGC



DESCRIPTION

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Taille de bride du réducteur [mm]	60
Taille de bride du moteur [mm]	67
Jeu de rotation [deg]	0,67
Type de réducteur	Réducteur planétaire
Rapport de réduction	12:1
Vitesse d'entraînement max. [1/min]	6.000
Température de service du réducteur [°C]	-20 à 90
Indice de protection	IP54
Couple de sortie permanent [Nm]	36,0
Moment d'inertie du réducteur [kg/cm²]	0,34
Couple de sortie max. [Nm]	45,0
Rendement max. [%]	92
Rigidité en torsion [°]	2,400

Poids du produit [g]	1.200
Code d'interface moteur sortie	60H
Code d'interface moteur entrée	67A
Information sur les matériaux	contient des substances renfermant des LABS conforme RoHS