

Réducteur EMGC-60-P-G20-SEC-67 - Festo 8000619

Réf. article	FES-8000619	Fabricant	Festo
Réf. fabricant	EMGC-60-P-G20-SEC-67	EAN	4052568276720

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée.

DONNÉES TECHNIQUES

Authenticité de l'article	Produit original
Estado del artículo	Nuevo
Numéro de tarif douanier	84834029
Poids	1.2 kg
Schutzart	IP54



DESCRIPTION

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Taille de bride du réducteur [mm]	60
Taille de bride du moteur [mm]	67
Jeu de rotation [deg]	0,67
Type de réducteur	Réducteur planétaire
Rapport de réduction	20:1
Vitesse d'entraînement max. [1/min]	6.000
Température de service du réducteur [°C]	-20 à 90
Indice de protection	IP54
Couple de sortie permanent [Nm]	42,0
Moment d'inertie du réducteur [kg/cm ²]	0,32
Couple de sortie max. [Nm]	52,0
Rendement max. [%]	92
Rigidité en torsion []	2,400
Poids du produit [g]	1.200
Code d'interface moteur sortie	60H

Code d'interface moteur entrée

67A

Information sur les matériaux

contient des substances renfermant des
LABS
conforme RoHS