

Courroie de transport GT 2/A pour TS 2plus, antistatique, PA, a partir de 1000 mm - Bosch Rexroth 3842992811-1000

Réf. article BRR-3842992811-1000

Fabricant Bosch Rexroth

Courroie de transport longitudinal pour le système de transfert TS 2plus, en polyamide (PA) antistatique. Disponible en longueurs de 1000 mm à 250 000 mm, compatible avec les unités de ligne à courroie et à courroie dentée.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Numéro de tarif douanier	39269097
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.0099 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

La courroie GT 2/A est la bande de roulement des unités de transport longitudinal du système de transfert TS 2plus. Fabriquée en polyamide (PA) certifiée antistatique (ESD), elle convient à l'assemblage et au transport de composants sensibles aux décharges électrostatiques. Elle est livrée dans la longueur souhaitée, de 1000 mm à 250 000 mm.

- Protection antistatique : le polyamide PA empêche les décharges électrostatiques sur les composants électroniques sensibles
- Longueur configurable : plage de 1000 mm à 250 000 mm pour les zones tampon courtes comme pour les lignes de transfert longues
- Compatibilité système : conçue pour les unités de ligne à courroie et à courroie dentée du TS 2plus
- Matériau robuste : le PA supporte le fonctionnement en continu sur les lignes d'assemblage industriel

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

	Caracteristique	Valeur
Type		GT 2/A
Matiere		PA (polyamide)
Antistatique (ESD)		Oui
Longueur min (L min)		1000 mm
Longueur max (L max)		250 000 mm
Systeme		TS 2plus transport longitudinal