

Independent 130 kit de base fer à souder à gaz, 130 W, piézo - Erska 0G13400041

Réf. article ER-0G13400041

Fabricant Erska

EAN 4003008061543

Kit de fer à souder à gaz butane pour un travail sans alimentation secteur, avec une puissance réglable en continu équivalente à 25 - 130 W. L'allumage piézoélectrique intégré et le gaz butane courant garantissent une utilisation simple en service, installation, maintenance et réparation. Kit complet en étui plastique avec fer, une seconde panne et une éponge de nettoyage.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.37 kg
Équipement ESD	ESD Lötstationen



DESCRIPTION

L'Erska Independent 130 est le "grand" fer à souder à gaz d'Erska, conçu pour les tâches de soudure exigeantes sans alimentation électrique. Avec une puissance réglable en continu de 25 à 130 W (comparable aux fers à souder électriques) et une large gamme de pannes, il offre de nombreuses possibilités d'utilisation en service, installation, maintenance et réparation. L'allumage piézoélectrique intégré et le fonctionnement au gaz butane courant garantissent une manipulation très simple et une grande fiabilité. La durée de fonctionnement avec une charge de gaz est d'environ 120 minutes et la température maximale de la panne est d'environ 580 °C.

Le "Basic Set" comprend un fer à souder à gaz avec panne montée (0G132KN, 2,4 mm en forme de burin), une panne supplémentaire ainsi qu'un réservoir avec éponge de nettoyage (0006G) - le tout livré dans un étui plastique pratique. Dimensions du fer à souder à gaz : Ø 3,5 cm, longueur 23 cm.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Conforme RoHS	Oui
Puissance nominale	130 W (réglable en continu 25 - 130 W)
Temps de chauffe	env. 50 secondes
Température max. de la panne	env. 580 °C
Exécution de la panne	droite
Diamètre de la panne	2,40 mm

Forme de la panne	en forme de burin
Revêtement de la panne	panne longue durée (permanente)
Mode de fonctionnement	gaz (butane)
Allumage	piézoélectrique
Autonomie par charge de gaz	env. 120 minutes
Fer de rechange	0G130KN
Série de pannes	série G132
Version antistatique	Non
Poids	env. 0,37 kg
Dimensions du fer	Ø 3,5 cm, longueur 23 cm