

Independent 130 kit professionnel de soudage au gaz, 130 W - Ersa 0G13400141

Réf. article ER-0G13400141

Fabricant Ersa

EAN 4003008061550

Le "grand" fer à souder à gaz Ersa Independent 130 pour travailler sans alimentation électrique, avec puissance réglable en continu de 25 à 130 W et allumage piézoélectrique. Le kit professionnel comprend le fer, quatre pannes et des accessoires air chaud, flamme et couteau chauffant dans un étui pratique.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.42 kg
Équipement ESD	ESD Lötstationen



DESCRIPTION

L'ERSA Independent 130 est le "grand" fer à souder à gaz d'ERSA, conçu pour les travaux de soudage exigeants à réaliser sans alimentation électrique. Avec une puissance réglable en continu de 25 à 130 watts et une large palette de pannes, il convient à de nombreuses applications dans les domaines du service, de l'installation, de la maintenance et de la réparation. L'allumage piézoélectrique intégré et le fonctionnement au gaz butane courant garantissent une manipulation simple et une grande fiabilité. L'autonomie par charge de gaz est d'environ 120 minutes et la température maximale de la panne atteint environ 580 °C.

Contenu du kit professionnel :

- fer à souder à gaz avec panne montée 0G132KN (2,4 mm, nickelée, en forme de burin)
- trois pannes supplémentaires
- couteau chauffant pour former et couper les mousses rigides
- buse à air chaud et tôle réflectrice pour gaines thermorétractables et soudage CMS
- buse à flamme pour le micro-soudage
- récipient avec éponge de nettoyage (0006G)
- étui plastique pratique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale	130 watts
Plage de puissance	25 - 130 watts (en continu)

Temps de chauffe	50 sec.
Température max. de la panne	580 °C
Autonomie par charge de gaz	env. 120 minutes
Mode de fonctionnement	Gaz (butane)
Finition de la panne	nickelée
Forme de la panne	en forme de burin
Diamètre de la panne	2,40 mm
Revêtement de la panne	panne longue durée
Fer de rechange	0G130KN
Panne à souder/dessouder	série G132
Dimensions (fer)	Ø 3,5 cm / longueur 23 cm
Version antistatique	Non
Conforme RoHS	Oui